

# NLL3315 (Art.-Nr. 704546)

## Äußerst flache Einscheibenmaschine für überstellte Flächen

- Geringe Folgekosten durch Kabelschnellwechselsystem
- Hochbelastbare Structofoam-Konstruktion aus Copolymeren
- Robust, chemikalienbeständig und leicht zu reinigen
- Leicht zu transportieren durch klappbare Deichsel
- Besonders flache Bauweise zum Unterfahren von niedrigen Strukturen, wie Sitzbänke etc.



### Logistik:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Gewicht (brutto) in kg | 23,2          |
| Versandlänge in mm     | 480           |
| Versandbreite in mm    | 310           |
| Versandhöhe in mm      | 1015          |
| GTIN                   | 5028965550250 |
| Ursprungsland          | GB            |
| Zolltarifnummer        | 84798997      |

### Inklusivzubehör:

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| 606033 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 330 mm | Anzahl |
|                                         | 1      |

### Technische Daten:

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Laufzeit in Minuten                       | -              |
| Kabellänge in m                           | 15,0 m         |
| Kabelschnellwechselsystem Ja/Nein         | Ja             |
| Gewicht (netto) in kg                     | 18             |
| Länge in mm                               | 540            |
| Breite in mm                              | 330            |
| Höhe in mm                                | 1145           |
| Stromaufnahme Bürstmotor in Watt          | 400            |
| Bürstenumdrehungen in U/min.              | 150            |
| Bürstengröße in mm                        | 330            |
| Padgröße in mm                            | 330            |
| Schalldruckpegel in dB(A)                 | 66,6 @ 1,7m    |
| Hand-Arm-Vibration in m/Sek. <sup>2</sup> | 2,10           |
| Getriebeart                               | Winkelgetriebe |
| Nennspannung in V                         | 230            |
| Unterfahrhöhe in mm                       | 200            |